

---

## *Adjustable JP Post*

---

Poteaux d'acier réglables - **05121**

**Renown Specialties  
Company Ltd.**

226 Jardin Drive  
Unit 1-2  
Concord, Ontario  
L4K 1Y1

Tél. : (905) 669-6955  
Fax : (905) 669-1563

**DESCRIPTION :**

Poteau télescopique réglable, constitué de deux tubes d'acier et pouvant atteindre 2438 mm en extension maximale. La section intérieure a un diamètre extérieur de 63,2 mm et une épaisseur de paroi de 2,97 mm; les dimensions correspondantes de la section extérieure sont de 70,1 mm et de 2,64 mm. Le poteau se termine par un vérin à vis de 22,4 mm de diamètre et est muni d'une cheville de blocage fendue de 19,05 mm de diamètre. Les deux extrémités du poteau sont munies de plaques d'appui de 89 mm sur 152 mm et d'une épaisseur de 6,4 mm.

**ÉVALUATION :**

Conforme au CNB 1995, article 9.17.3.4., et à la norme CAN/CGSB-7.2-94. La charge maximale admissible est de 38.06 kN lorsque le poteau est étendu à sa longueur maximale de 2438 mm. Produit à :  
Concord, Ontario et QUINGDAO PRC 266071, Chine

**EMPLOI APPROPRIÉ :**

Ce produit convient comme support de poutres ou comme support de toit d'un abri d'automobile soumis à des charges ne dépassant pas la charge maximale admissible susmentionnée. Voir la préface pour plus de précisions.

**CCMC 03330-L**

Publié :  
1982-12-17

Réévalué :  
2005-02-04

Révisé :  
2006-05-23

Réévaluation :  
2008-05-12

**Réévaluation  
en cours**